










붙임

안전성조사결과 수거·교환 등 명령 대상제품(28개)


□ 생활용품(19개 제품)

1) 수영복 : 9개 제품


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	ARP ((주)실로스 트레치) ☎02-6945-4567	중국	-	MLUSMT K 11	○ pH 25.3% 초과 - 걸감 9.4 (기준: 4.0~7.5)	
2	태경 스포츠 (-) ☎02-2692-0270	한국	-	MLUSBL O 02	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준 출구점으로부터 등가리에 최소 한곳이상의 위치에 고정되어야 함) - 허리 조임끈 끝처리 부적합(매듭) (기준: 조임끈의 자유단은 매듭이 없어야 하며, 끝부분에 열처리 처리를 해야 함)	
3	(주)세진 프로세스 ((주)세진 프로세스) ☎02-465-5227	베트남	-	BEB-P705 N	○ pH 14.7% 초과 - 무늬 원단 8.6 (기준: 4.0~7.5)	
4	새눔 코리아 (새눔 코리아) ☎02-2635-5121	중국	-	BEG-P609 N	○ 프탈레이트계 가소제 2589배 초과 - 전면 별 프린트 25.89 % (DBP 0.09 %, BBP 4.8 %, DEHP 21 %) (기준: 0.1 % 이하)	
5	- ((주)크리 츠) ☎031-750-1792	베트남	-	LAW-0906	○ pH 25.3% 초과 - 걸감 9.4 (기준: 4.0~7.5)	
6	(주)신영 ((주)제이 씨물산) ☎02-2270-9142	중국	-	A163B3541A(19)	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준 출구점으로부터 등가리에 최소 한곳이상의 위치에 고정되어야 함)	


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
7	- (신우 FNC) ☎031-746-2285	베트남	-	F16D5DM 111	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준: 출구집으로부터 등가리에 최소 한곳 이상의 위치에 고정되어야 함) - 허리 조임끈 끝처리 부적합(매듭) (기준: 조임끈의 자유단은 매듭이 없어야 하며, 끝부분에 알라카리 비닐해합)	
8	(주)아은 ((주)아은) ☎02-2093-3797	인도 네시아	-	CLM0AQS M51	○ 프탈레이트계 가소제 2배 초과 - 상의 전면 로고 프린트 DEHP 0.2 % (기준: 0.1 % 이하)	
9	- ((주)기영 물산) ☎02-865-6424	인도 네시아	-	JB8S L413 BPB 0	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리조임끈이 고정되어 있지 않음 (기준: 출구집으로부터 등가리에 최소 한곳 이상의 위치에 고정되어야 함)	

2) 우의 : 1개 제품


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	(주)윙 하우스 ((주)윙 하우스) ☎02-310-9113	중국	-	어젠저스 다크레인 코트 (MV0037)	○ 프탈레이트계 가소제 9.5-14배 초과 - 모자 투명 비닐 DEHP 9.5 % - 가슴부위 고무와펜 DEHP 14 % (기준: 0.1 % 이하) ○ 카드뮴 1.4배 초과 - 가슴부위 고무와펜 105 mg/kg (기준: 75 mg/kg 이하)	

3) 우·양산 : 2개 제품



순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	서도산업 (-) ☎053-985-3882	한국	-	SAN001A (픽셀체크)	○ 손잡이와 캡의 조립강도 - 손잡이가 견고하게 조립 되지 않아 풀림 (기준: 견고하게 조립되어 풀 리지 않아야 함.)	


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
2	HSHZ (주)한선 바이투) ☎02-754- 8223	중국	-	HSU 605-3A	○자외선 차단율 7.5 % 부족 - 자외선 차단율 83.3 (기준: 우산·양산 겸용 90% 이상)	

4) 물안경 : 1개 제품


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	X-NOVA (-) ☎031-378-7228	한국	-	RT-15Q150 1(아동)	○납 690 mg/kg 검출 (기준치 : 300 mg/kg 이하)	

5) 스포츠용구명복 : 3개 제품


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	GUANG ZHOU SHI XING HAN PI JU YOU XIAN GONG SI. (거화 스포츠(주)) ☎070-8250-6182	중국	B021R09 5-2001	SJP-KC18 E80	○ 수직강도 - 건조상태: 430 N에서 파단 - 습윤상태: 400 N에서 파단 (기준 : 제품의 파손이 없 어야함, 총 시험하중은 750 N ± 5N)	
2	(주)티모 (-) ☎053-357-8558	한국	B021C00 6-7001A	TMS0705 21	○ 수직강도 - 건조상태: 540 N에서 파단 - 습윤상태: 470 N에서 파단 (기준 : 제품의 파손이 없어야함, 총 시험하중은 750 N ± 5N)	

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
3	(주)비앤씨 (-) ☎031-764-2916	한국	B021H00 2-7001	폰토스 II 수영조끼	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수직강도 <ul style="list-style-type: none"> - 건조상태: 500 N에서 파단 - 습윤상태: 500 N에서 파단 (기준 : 제품의 파손이 없어야함, 총 시험하중은 750 N ± 5N) 	


6) 공기주입물놀이기구 : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	YIWU CITY LITTLE ANGEL TOYS CO.,LTD (주)티모 ☎053-357-8558	중국	CA011R004 -6013	AWDTYE0 001	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계가소제 233배 초과 - 시트PVC과량 : 23.3 % (기준 0.1 % 이하) 	

7) 수영보조용품(착용형) : 1개 제품



순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	Shanghai chun han plastic products co.ltd (주)두로카리 스마 ☎02-2699-2585	중국	A071R033 -4004	목튜브(베이 비튜브)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계가소제 233배 초과 - 손잡이PVC투명 : 23.3 % (기준 0.1 % 이하) 	

8) 공기주입보트 : 1개 제품


순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진
1	YIWU CITY LITTLE ANGEL TOYS CO.,LTD (주)티모 ☎053-357-8558	중국	A071R032- 6003	AWDBYE20 001	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보트의 정원·부력 및 넓이 부적합 (정원초과, 기준상 정원 1명이나 2명으로 판매) ○ 두께 부적합 - 시트PVC노랑: 0.36 mm (기준 : 0.40 mm 이상) 	

□ 전기용품(9개 제품)

1) 전격살충기 (2개)

순번	제조(수입)업체 (연락처)	제조국	인증·신고번호	모델명	부적합내용	제품사진
1	파울로 코리아 ☎031-354-3608	한국	HH07316-5 011	PA-031	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부에 대한 감전보호(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - 벌레잡이 통 제거 후 테스트 핑거가 그리드에 닿음 ○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 플러그 : 250 V~, 6 A → 250 V~, 2.5A - 전원전선 : 60245 IEC 57 → 60227-5 - 스위치 : 250 V~, 12 A → 250 V~, 6 A - 캐패시터 : 4.7 μF → 3.3 μF - 램프홀더 : 250 V~, 1A → 500V~, 2 A 	
2	Zhongshan Lingfeng Lighting & Electric Co., Ltd., (주)유니맥스이엔 엘) ☎032-676-0116	중국	HU071822- 16001A	OTB-12W L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부에 대한 감전보호(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - 벌레잡이 통 제거 후 테스트 핑거가 그리드에 닿음 ○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - Transformer : 제거됨 - X-capacitor : 제거됨 	

2) 컴퓨터용 전원공급장치 (7개)

순번	제조(수입)업체 (연락처)	제조국	인증·신고번호	모델명	부적합내용	제품사진
1	Shenzhen Jinyitai Electronics Co., Ltd (주)엠제이테크 놀로지) ☎02-3661-3361	중국	XU100192- 15013C	DRON S500 plus	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연을 통한 공간거리 및 연면거리(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - 트랜스포머 1-2차간 절연거리 측정 <ul style="list-style-type: none"> · 공간거리: 1.0 mm · 연면거리: 1.0 mm 기준 <ul style="list-style-type: none"> · 공간거리: 4.0 mm · 연면거리: 5.0 mm ○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - Transformer 변경 : SR-T008MN WB ER35 → FJ SR-T008MN 	
2	GUANGDONG YUELIN ELECTRICAL TECHNOLOGY (주)대경이노텍) ☎070-4327-7320	중국	XU100201- 15006	SH-2550 A	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연을 통한 공간거리 및 연면거리(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - PCB(인쇄회로기판) 1-2차간 절연거리 측정: <ul style="list-style-type: none"> · 공간거리: 3.3 mm 기준: <ul style="list-style-type: none"> · 공간거리: 4.0 mm 	

순번	제조(수입)업체 (연락처)	제조국	인증·신고 번호	모델명	부적합내용	제품사진
3	GUANGDONG YUELIN ELECTRICAL CO., LTD (주)대경이노텍 ☎070-4327-7320	중국	YU10170-1 4009	SY-400A	○연면거리 및 공간거리(최종결함) - 트랜스포머 1차-2차 절연거리(측정) 연면·절연거리 : 0 mm - PCB 1차-2차 절연거리(측정) 공간거리:3.1mm 연면거리:4.6mm - 기준치 공간거리:4.4mm 연면거리:5.1mm	
4	Shenzhen Ruixin Electronics Technology Co., Ltd (태성파워) ☎070-8676-0634	중국	XU100237- 14001A	QMCT200	○ 절연을 통한 공간거리 및 연면거리(최종결함) - 트랜스포머 1차-2차 절연거리 측정: · 공간거리: 1.0 mm · 연면거리: 1.0 mm 기준: · 공간거리: 4.0 mm · 연면거리: 5.0 mm ○ 동일성 결과(부품변경) - X-capacitor near Inlet : 0.47 uF, 310 V, X2 → 0.22 uF, 275V, X2 - X-capacitor : 0.22 uF, 310 V, X2 → 0.22 uF, 275V, X2	
5	GOLDEN TIGER CO.,LIMITED (주)엔씨 파워텍 ☎02-701-1926	중국	XU100193- 13003A	ECO 500WB	○ 절연을 통한 공간거리 및 연면거리(최종결함) - 트랜스포머 1차-2차 절연거리 측정 · 공간거리: 1.0 mm · 연면거리: 1.0 mm 기준 · 공간거리: 4.0 mm · 연면거리: 5.0 mm ○ 동일성 결과(부품변경) - X-capacitor : 275 Vac, 0.47 uF, X2 → 275 Vac, 0.22 uF, X2 - Transformer : ER-35-00 YH → YE ER-35D	
6	Weishuo Electronics(Shenz hen) Co., Ltd (주)쿠거코리아 ☎031-908-9707	중국	YU10147-1 4002A	COUGAR SL500	○ 연면거리 및 공간거리(최종결함) - 트랜스포머 1차-2차 절연거리 측정 공간·연면거리: 3.0 mm 기준 공간거리:4.2mm 연면거리:4.4mm	
7	SHENZHENSHI JIUMENG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., Ltd (PNC_Partner) ☎02-2120-1167	중국	YU10088-1 5001	ON_POW ER 500LIGHT V2.3	○ 연면거리 및 공간거리(최종결함) - 트랜스포머 1차-2차 절연거리 측정 공간·연면거리 : 3.0 mm 기준 공간거리:4.0mm 연면거리:4.4mm	